

Foco Led de doble articulación para sistema NODO, inclinación de 90° en el plano horizontal y rotación a 360° en torno al eje vertical.

Estructura de aluminio.

Cambio fácil de la óptica secundaria.

[25°, 40°, 60°, oval, rectangular, Wallwasher]

LED de distintas tonalidades [3000 K, 4000 K].

Disponible en la versión CRI 90 y en la versión VIVID COLOR (CITIZEN), indicada para resaltar toda la gama cromática y del blanco.

ESTÁ aconsejada para la iluminación de cuadros y tejidos de colores y en todas las situaciones en las que se busca un excelente rendimiento cromático.


Alimentador para variación de luminosidad integrado.



1 LED x 20W - 500 mA
2000 lm CRI 90 3000K / 1700 lm VIVID 3000K
2200 lm CRI 90 4000K

Peso neto Kg 0,76

BOB SPOT



Cuerpo fuente [a completar con óptica]

50081	Plateado / Negro	20 W - 3000 K CRI 90
50381	Blanco	20 W - 3000 K CRI 90
50581	Negro	20 W - 3000 K CRI 90
50080	Plateado / Negro	20 W - 3000 K VIVID
50380	Blanco	20 W - 3000 K VIVID
50580	Negro	20 W - 3000 K VIVID
50082	Plateado / Negro	20 W - 4000 K CRI 90
50382	Blanco	20 W - 4000 K CRI 90
50582	Negro	20 W - 4000 K CRI 90

A completar con:

51102	Óptica 25°
51104	Óptica 40°
51106	Óptica 60°
51108	Óptica oval
51110	Óptica rectangular
51112	Óptica Wallwasher

Curvas fotométricas - www.letroh.com

