

## DATA SHEET SCHEDA TECNICA

LETROH Srl reserves the right to change the technical specification of any product illustrated inside this catalogue, at any time and without prior warning. Contact our office for information about certified versions for USA, CANADA and MEXICO.


LETROH Srl si riserva la facoltà di cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti presenti in questo catalogo, in qualunque momento e senza preavviso. Contattare i nostri uffici per informazioni riguardo le versioni certificate per USA, CANADA e MESSICO.

Letroh was founded in Milan from an idea of Marco Spada and Stefano Arioli. Letroh products are designed by Marco Spada and Alessandra Gipponi.

Letroh nasce a Milano da un'idea di Marco Spada e Stefano Arioli. I prodotti Letroh sono disegnati da Marco Spada e Alessandra Gipponi.

**MADE IN ITALY**

# □ MICROLED



Direct light  
Luce diretta


180 LED/mt - 11W - 24V

200 cm - 3000K 1100 lm/mt

65310 White Bianco

65510 Black Nero

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere



SCALE SCALA 1:1

Aluminium dimmable LED bar, available upon request in special sizes up to 300 cm.

Barra LED dimmerabile in alluminio, disponibile su richiesta in misure speciali fino a 300 cm.

◆ IP20 CE Kg 0.10/100 cm

LetroH



Asymmetric light  
Luce asimmetrica

180 LED/mt - 11W - 24V

200 cm - 3000K 1100 lm/mt

65320 White Bianco

65520 Black Nero

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere



SCALE SCALA 1:1

Aluminium dimmable LED bar, available upon request in special sizes up to 300 cm.

Barra LED dimmerabile in alluminio, disponibile su richiesta in misure speciali fino a 300 cm.

◆ IP20 CE Kg 0.10/100 cm



Remote power supply  
Alimentatore remoto

25120 70W

25125 150W

INPUT 220/240V AC 50/60 Hz

OUTPUT 24V - 70W / 150W

Optional  
Opzionale

25164 CASAMBI Dimmer  
PWM4

25160 CASAMBI Remote  
control



Power supply with constant voltage output. Not dimmable. It must be housed in a remote position from the installation.

Alimentatore con uscita a tensione costante.

Non dimmerabile. Deve essere alloggiato in posizione remota rispetto all'installazione.

IP20 CE Kg 0.30

Dimmable LED profile in aluminium and opal polycarbonate diffuser. The fixing is made with double-sided tape.

CASAMBI can be controlled via Bluetooth.

Photometric measure LETROH.com

Profilo LED dimmerabile in alluminio e diffusore in policarbonato opale. Il fissaggio avviene attraverso biadesivo.

È possibile il controllo attraverso Bluetooth CASAMBI.

Curve fotometriche LETROH.com

letroh.com - contact@letroh.com

