

DATA SHEET SCHEMA TECNICA

LETROH Srl reserves the right to change the technical specification of any product illustrated inside this catalogue, at any time and without prior warning. Contact our office for information about certified versions for USA, CANADA and MEXICO.

LETROH Srl si riserva la facoltà di cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti presenti in questo catalogo, in qualunque momento e senza preavviso. Contattare i nostri uffici per informazioni riguardo le versioni certificate per USA, CANADA e MESSICO.

Letroh was founded in Milan from an idea of Marco Spada and Stefano Arioli. Letroh products are designed by Marco Spada and Alessandra Gipponi.

Letroh nasce a Milano da un'idea di Marco Spada e Stefano Arioli. I prodotti Letroh sono disegnati da Marco Spada e Alessandra Gipponi.

MADE IN ITALY



Adjustable recessed spot
Spot incasso orientabile

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44330 White Bianco
44530 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm


44331 White Bianco
44531 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable
25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH



Not dimmable converter included.
Convertitore non dimmerabile incluso.

◆ IP20 CE Kg 0.15



Adjustable ceiling spot
Spot soffitto orientabile

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44320 White Bianco
44520 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm


44321 White Bianco
44521 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable
25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH



Not dimmable converter included.
Convertitore non dimmerabile incluso.

◆ IP20 CE Kg 0.14



Ceiling spot
Spot soffitto

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44340 White Bianco
44540 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

44341 White Bianco
44541 Black Nero

To be completed with lenses
Da completare con ottiche

40102 20°
40103 40°
40104 60°

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable
25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH



Not dimmable converter included.
Convertitore non dimmerabile incluso.

◆ IP20 CE Kg 0.15



Ceiling spot with diffuser
Spot soffitto con diffusore

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 708 lm

44350 White Bianco
44550 Black Nero

3000K CRI 97 - 750 lm

44351 White Bianco
44551 Black Nero

Power supply to be added
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W
Not dimmable
25182 250mA - 10W
Dimmable
0-10V, 1-10V, PUSH



Not dimmable converter included.
Convertitore non dimmerabile incluso.

◆ IP20 CE Kg 0.26



Suspension spot
Spot sospensione

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44360 White Bianco

44560 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

44361 White Bianco

44561 Black Nero

To be completed with lenses

Da completare con ottiche

40102 20°

40103 40°

40104 60°

Power supply to be added

Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W


Not dimmable

25182 250mA - 10W

Dimmable

0-10V, 1-10V, PUSH

Adjustable cable.
Cavo regolabile.



Not dimmable converter included.
Convertitore non dimmerabile incluso.

◆ IP20 CE Kg 0.26



Different shade LEDs [2700K, 3000K]. CRI 97. User interchangeable reflector to change the ambient lighting [20°, 40°, 60°].
Photometric measure LETROH.com

LED di differenti tonalità [2700K, 3000K]. CRI 97. Parabola intercambiabile dall'utente per modificare l'illuminazione dell'ambiente [20°, 40°, 60°].
Curve fotometriche LETROH.com

